



## Haltegurt IK W B B K 150 A 6

nach EN 358:2000



Halteöse (D-Ring, gebogen), geschmiedeter Stahl



Schnellverschluss, beschichteter Stahl



IKV 06 (EN 362:2004)

### Produktinformationen:

Art.-Nr.:	Größe	Seillänge	Verbindungs- mittel	Halteösen	Rückenstütze	Gewicht
45-IK W B B K 150 A 6	M - XL	1,50 m	IKV 06	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1,15 kg

### Eigenschaften & Anwendungsbereiche:

#### Haltegurt mit Schnellverschluss

- 45 mm breites Gurtband aus Polyester (PES)
- integrierte, gepolsterte Rückenstütze
- seitlich 2 Halteösen (D-Ring, gebogen) aus geschmiedetem Stahl zur optimalen Arbeitsplatzpositionierung
- seitlich 4 Ösen (Ø innen = 25 mm) aus Stahl für Werkzeugtaschen
- Zeitersparnis beim An- und Ablegen durch Schnellverschlüsse aus beschichtetem Stahl
- individuelle Größenanpassung
- mit Kernmantelseil Ø 11 mm aus Polyamid (scheuerfest, formbeständig, licht- und wetterbeständig)
- Stahl-Karabinerhaken IKV 06 am Seilende (Öffnungsweite 18 mm)
- Nennlast: 136 kg
- Temperatureinsatzbereich: -40°C bis +50°C
- Lebensdauer: ca. 10 Jahre