

Halteseil mit Seilkürzer IK SK 01

nach EN 358:2000



IKV 06 (EN 362:2004)



IKV 11 (EN 362:2004)



IKV 30 (EN 362:2004)

Produktinformationen:

Art.-Nr.:	Länge	Verbindungselement	Öffnungsweite (Karabiner)	Gewicht
45-IK 30 WLK 150 6	1,50 m	IKV30 / IKV 06	17mm / 18 mm	1,12 kg
45-IK 30 WLK 175 6	1,75 m	IKV30 / IKV 06	17mm / 18 mm	1,20 kg
45-IK 30 WLK 200 6	2,00 m	IKV30 / IKV 06	17mm / 18 mm	1,28 kg
45-IK 30 WLK 150 2	1,50 m	IKV 30 / IKV 11	17 mm / 26 mm	1,01 kg
45-IK 30 WLK 175 2	1,75 m	IKV 30 / IKV 11	17 mm / 26 mm	1,09 kg
45-IK 30 WLK 200 2	2,00 m	IKV 30 / IKV 11	17 mm / 26 mm	1,17 kg

Eigenschaften:

Längeneinstellbarer Bestandteil in einem Arbeitsplatzpositionierungssystem

- Kernmantelseil Ø 12 mm aus Polyamid (scheuerfest, formbeständig, licht- und wetterbeständig)
 - 0,50 m Seilschutz aus Polyester
 - Seilkürzer IK SK 01 aus verzinktem Stahl
 - Stahl-Karabinerhaken IKV 30 (EN 362:2004) mit Trilock-Sicherung am Seilkürzer und
 - Stahl-Karabinerhaken IKV 06 (EN 362:2004) am Seilende
- oder:**
- Aluminium-Karabinerhaken IKV 11 (EN 362:2004) am Seilende

Anwendung:
Verbinden

Einsatzgebiete:
Arbeitsplatzpositionierung